

1.1 Einschraubheizkörper G 1½

Typ C/INC/3/G 1½ ohne Regelung

ANWENDUNG

- Direkterwärmung von Wasser

AUFBAU

- 3 Rohrheizkörper aus Sonderwerkstoff W.-Nr. 2.4858 (Incoloy 825)
- 35 mm unbeheizt
- Messing-Nippel G 1½
- Haube aus Stahl, Schutzart IP 30, Kabelverschraubung um 360° verstellbar

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- Bis 3.000 Watt an 230 V Wechselstrom
- Bis 9.000 Watt an 230/400 V Drehstrom
- 12.000 Watt nur lieferbar für 3 x 400 V Drehstrom, Dreieckschaltung



TECHNISCHE DATEN

TAUCHLÄNGE (CA. MM)	LEISTUNG (CA. WATT)	OBERFLÄCHENBELASTUNG (WATT/CM²)	ARTIKEL NR.
175	2.000	9,0	01014011
230	3.000	9,7	01014021
330	4.500	9,6	01014031
405	6.000	10,2	01014041
520	7.500	9,8	01014051
620	9.000	9,7	01014061
770	12.000	10,3	01014071

ALTERNATIVE AUSFÜHRUNGEN

- Andere Tauchlängen oder unbeheizte Zonen
- Andere Spannungen oder Leistungen
- Gewinde G 2
- Haube aus Stahl, Schutzart IP 65
- Haube aus Edelstahl, Schutzart IP 65

