

1.13 Einschraubheizkörper G 1½

Typ C/RR/3/G 1½ ohne Regelung
Ausführung mit Thermostat, Inneneinstellung oder Außeneinstellung auf Anfrage.

ANWENDUNG

- Erwärmung von dünnflüssigen Ölen, wässrigen und flüssigen Medien die Edelstahl W.-Nr. 1.4541 nicht angreifen
- Bei Lufterwärmung über 120 °C bitte anfragen!

AUFBAU

- 3 Rohrheizkörper aus Edelstahl W.-Nr. 1.4541
- 35 mm unbeheizt
- Messing-Nippel G 1½
- Haube aus Stahl, Schutzart IP 30, Kabelverschraubung um 360° verstellbar
- Ausführung Thermostat, Inneneinstellung, Abbildung und Haubenausführung siehe 1.10
- Ausführung Thermostat, Außeneinstellung, Abbildung und Haubenausführung siehe 1.11



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- Bis 3.000 Watt an 230 V Wechselstrom oder 3 x 400 V Drehstrom
- 4.000 Watt an 400 V Wechselstrom (bis 6.000 W)
- Ab 4.000 Watt an 3 x 400 V Drehstrom

TECHNISCHE DATEN

TAUCHLÄNGE (CA. MM)	LEISTUNG (CA. WATT)	OBERFLÄCHENBELASTUNG (WATT/CM ²)	ARTIKEL NR.
455	1.350	2,0	01130011
680	2.000	2,0	01130021
880	2.700	2,0	01130031
1100	3.500	2,0	01130041
TAUCHLÄNGE (CA. MM)	LEISTUNG (CA. WATT)	OBERFLÄCHENBELASTUNG (WATT/CM ²)	ARTIKEL NR.
455	4.000	6,0	01130111
680	6.000	6,0	01130121
880	8.000	6,0	01130131
1100	10.500	6,0	01130141

ALTERNATIVE AUSFÜHRUNGEN

- Andere Tauchlängen und unbeheizte Zonen
- Andere Spannungen und Leistungen
- Gewinde G 2
- Haube aus Stahl, Schutzart IP 65
- Haube aus Edelstahl, Schutzart IP 65

